



FAREBNE ZLADENÁ SÚPRAVA

Technický List
Slovenčina


QUICK·STEP®
DIZAJNÉRI PODLÁH

Všeobecné Informácie

Tento elastický tmel na báze akrylu je ideálnym riešením na vyplnenie špár medzi soklovými lištami a stenami. Vhodné aj pre špáry, ktoré nemožno upraviť soklovými lištami, profilmi alebo rozetami. Dostupné v zladených farbách.



Farebne zladená súprava

Objednávkový Kód	QSKIT(-)
Balenie	Náplň
Obsah	310 ml
Farba	Dostupné v 14 farbách
Základ	Akrylová disperzia
Viskozita	Tmel
Spotreba	1 tuba na +/- 15 m
Čas použiteľnosti	Minimálne 24 mesiacov v neotvorenom obale na suchom mieste skladovania pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred mrazom.

Farebne zladená súprava

Čas na vyliečenie

Tvorba kože: +/- 20 min.

Emisie VOC

(prchavé organické zlúčeniny)

< 1 %

Teplota aplikácie

5 °C - 30 °C

Teplotná odolnosť

-20 °C - 80 °C (pre plne vytvrdený výrobok)

Použiteľné Pre

- Špáry s maximálnym rozšírením 15 %.
- Nepoužívajte v spojení s Vinyl Flex Click, keď je povrch podlahy väčší ako 10 m². V prípade miestností menších ako 10 m² nezabudnite do vchodu dverí nainštalovať dilatačný profil, ktorý spája túto miestnosť s inými miestnosťami.
- Nepoužívajte v prípadoch, kde je možný nepretržitý kontakt s vodou.

Bezpečnosť

✓ **Ochrana očí**

Zabráňte kontaktu s očami.

✓ **Ochrana pokožky**

Zabráňte kontaktu s pokožkou. Môže vyvolávať alergické reakcie.

Vlastnosti

Príslušenstvo Quick-Step bolo vyvinuté špeciálne pre podlahy Quick-Step.

✓ **Pretierateľné**

✓ **Stála pružnosť**

Obmedzená expanzia je naďalej možná.

✓ **Jedinečný výber farieb**

14 farieb s drevenými a kamennými motívmi špeciálne vyvinutými tak, aby ladili s podlahami Quick-Step.

✓ **K dispozícii je aj zladený stôl**

Tú najlepšiu zhodu pre každú podlahu Quick-Step nájdete v organizéri predaja alebo na webovej stránke.

Inštalácia

1. Pracujte na čistom, suchom, bezprašnom a bezmastnom povrchu.
2. Odrežte špičku farebne zladeného tmelu pod uhlom, aby ste vytvorili otvor s priemerom minimálne 5 mm. Naneste tmel ručnou alebo pneumatickou pištoľou na tmel. Dbajte na to, aby ste nevyplnili potrebné dilatačné medzery.
3. Navlhčite špachtľu alebo prst v mydlovom roztoku (voda so saponátom) a uhlad'te tmel.
4. V prípade zmrštenia zopakujte vyššie uvedené kroky.
5. Farebne zladený tmel Quick-Step je možné pretieť po 3 hodinách.
 - Pripevnite koľajnicu k stene pomocou skrutiek alebo pomocou lepidla Quick-Step One4All Glue

Údržba

1. Pred vytvrdnutím:
Farebne zladený tmel možno odstrániť vlhkou handričkou alebo čistiacimi obrúskami.
2. Po vytvrdnutí:
Prebytočný produkt by sa mal odstrániť mechanicky, napr. pomocou plastovej špachtle. Potom vyčistíte pomocou čistiacich utierok. V prípade odolných škvŕn použite prírodné rozpúšťadlo v spreji.