



# FAREBNE ZLADENÁ SÚPRAVA

Technický List  
Slovenčina

  
**QUICK·STEP®**  
DIZAJNÉRI PODLÁH

## Všeobecné Informácie

Tento elastický tmel na báze akrylu je ideálnym riešením na vyplnenie špár medzi soklovými lištami a stenami. Vhodné aj pre špáry, ktoré nemožno upraviť soklovými lištami, profilmi alebo rozetami. Dostupné v zladených farbách.



### Farebne zladená súprava

<b>Objednávkový Kód</b>	QSKIT(-)
<b>Balenie</b>	Náplň
<b>Obsah</b>	310 ml
<b>Farba</b>	Dostupné v 14 farbách
<b>Základ</b>	Akrylová disperzia
<b>Viskozita</b>	Tmel
<b>Spotreba</b>	1 tuba na +/- 15 m
<b>Čas použiteľnosti</b>	Minimálne <b>24 mesiacov</b> v neotvorenom obale na suchom mieste skladovania pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred mrazom.

### Farebne zladená súprava

---

**Čas na vyliečenie**

Tvorba kože: +/- 20 min.

---

**Emisie VOC**

(prchavé organické zlúčeniny)

< 1 %

---

**Teplota aplikácie**

5 °C - 30 °C

---

**Teplotná odolnosť**

-20 °C - 80 °C (pre plne vytvrdený výrobok)

### Použiteľné Pre

- Špáry s maximálnym rozšírením 15 %.
- Nepoužívajte v spojení s Vinyl Flex Click, keď je povrch podlahy väčší ako 10 m<sup>2</sup>. V prípade miestností menších ako 10 m<sup>2</sup> nezabudnite do vchodu dverí nainštalovať dilatačný profil, ktorý spája túto miestnosť s inými miestnosťami.
- Nepoužívajte v prípadoch, kde je možný nepretržitý kontakt s vodou.

## Bezpečnosť

✓ **Ochrana očí**

Zabráňte kontaktu s očami.

✓ **Ochrana pokožky**

Zabráňte kontaktu s pokožkou. Môže vyvolávať alergické reakcie.

## Vlastnosti

Príslušenstvo Quick-Step bolo vyvinuté špeciálne pre podlahy Quick-Step.

✓ **Pretierateľné**

✓ **Stála pružnosť**

Obmedzená expanzia je naďalej možná.

✓ **Jedinečný výber farieb**

14 farieb s drevenými a kamennými motívmi špeciálne vyvinutými tak, aby ladili s podlahami Quick-Step.

✓ **K dispozícii je aj zladený stôl**

Tú najlepšiu zhodu pre každú podlahu Quick-Step nájdete v organizéri predaja alebo na webovej stránke.

## Inštalácia

1. Pracujte na čistom, suchom, bezprašnom a bezmastnom povrchu.
2. Odrežte špičku farebne zladeného tmelu pod uhlom, aby ste vytvorili otvor s priemerom minimálne 5 mm. Naneste tmel ručnou alebo pneumatickou pištoľou na tmel. Dbajte na to, aby ste nevyplnili potrebné dilatačné medzery.
3. Navlhčite špachtľu alebo prst v mydlovom roztoku (voda so saponátom) a uhlad'te tmel.
4. V prípade zmrštenia zopakujte vyššie uvedené kroky.
5. Farebne zladený tmel Quick-Step je možné pretieť po 3 hodinách.
  - Pripevnite koľajnicu k stene pomocou skrutiek alebo pomocou lepidla Quick-Step One4All Glue

## Údržba

1. Pred vytvrdnutím:  
Farebne zladený tmel možno odstrániť vlhkou handričkou alebo čistiacimi obrúskami.
2. Po vytvrdnutí:  
Prebytočný produkt by sa mal odstrániť mechanicky, napr. pomocou plastovej špachtle. Potom vyčistite pomocou čistiacich utierok. V prípade odolných škvŕn použite prírodné rozpúšťadlo v spreji.